

折り畳み階段の注意点

1. 折り畳み階段は右足から始まります。
2. 折り畳み階段は途中で引き返すことはできません。
3. 折り畳み階段は制限荷重が 150Kg 程度です。
制限荷重内でもふたりが同時に上り下りをするのはしないで下さい。
4. 制限荷重内でも段に飛び降りるような衝撃を与えないで下さい。
金具が変形して閉まらなくなる恐れがあります。
5. 折り畳み階段は軽く作るためカバ材の厚 12mm 合板で作られています。
ニスが塗ってありますが、レーザーカットのため端部は黒く焦げております。
6. 折り畳み階段は常時は必ず天井内に収納しておいて下さい。
7. 金具は鉄・アルミが混在しております。
8. 上り下りの際には必ず手すりを持って上り下りをして下さい。
手すりにぶら下がったり・上ったり・横に押ししたりしないで下さい。
変形して元に戻らないことがあります。
9. 本製品は乾燥した所で上履きの場所・階高が 2740mm 天井高が 2357mm で製作されています。
雨水がかかる所・結露を生じる所・階高天井高が異なる所には取り付けしないで下さい。
10. 折り畳み階段を天井から引き下ろした時手すりが自動的に飛び出てきます。
横から身を乗り出していると身体に当たる場合があります。

ます。

必ず引き手の真下で立って操作して下さい。

11. 畳んである階段を伸ばす時や畳む時に指を挟む箇所が多数あります。
必ず『持ち手』と表示されているところを持って操作して下さい。
12. 階上（ロフト）から開閉の操作はできません。
伸ばしてある階段を畳む時には、必ず階上（ロフト）に誰もいないか確認の上お仕舞い下さい。
13. 天井に収納されている折り畳み階段の上には絶対に乗らないで下さい。
14. ネジ部分にはゆるみ止めの処理をしております。決して弛めないで下さい。
15. 天井から引き出す操作・折り畳み階段を伸ばす操作・折り畳み階段を折り畳む操作・天井に仕舞う操作はゆっくりと操作して下さい。勢いよく行くと階段を損傷する恐れがあります。また変形する恐れがあります。
16. バネは時間とともに伸びてその力を失います。
添付図面に従って強くして下さい。
17. 本品は通常の乾燥した所で使用した場合は 20 年程度の耐用年数があります。なお鉄部の錆、木部の塗装の剥がれを生じてもボルトナットにゆるみがなければ構造上問題はありません。

661-0971

兵庫県尼崎市瓦宮 2-18-15

株式会社杉原クラフト

電話 06-6491-6339

本製品は 2015 年 9 月に製造されました